

# Должностная инструкция инженера службы эксплуатации

Содержание					
Меры предосторожности	31	Функции управления SDВнешним диском	42	Название диска	
О SD	33	Программное SD		Наименование питания	50
Общие характеристики	34	Программирование внешнего диска		Процесс установки	50
Питание		Ускоренное переключение вкл/выкл и выкл		Подсоединение кабелей к гнездам для подключения	51
Как выбрать источник		Плюс дорожки		Источники	52
Громкость		Плюс заголовка		Поиск и устранение неполадок	54
Аттенуатор		Плюс дорожки/дорожки		Внешние характеристики	57
Уровень громкости		Программа форматирования			
System Q		Программное форматирование			
Управление аудио		Программное форматирование магнито			
Установка акустической системы		Название диска (ID#)			
Переходные диски		Просмотр форматизации			
Высокая частота		Система меню	45		
предотвращающая кражу		Система меню			
Оптимизация при работе по телефону		Тон с датчиком поворота/поворота			
Свойства тонера	37	Генерация часов с ручным режимом			
Настройка		Синхронизация часов			
Память предварительной настройки станции		ID# (Station Setup (station))			
Ввод в меню памяти		Позволяет на выбор			
Настройка на предварительную установку		Установка Bluetooth новостей с телевизором			
Свойства RDS	39	Местный поиск			
Дополнительная информация		Режим настройки			
Предварительная установка громкости и для дорожки информации RTU (FM программы)		Ввод авто памяти			
Предварительная установка типа программы		AF (Automatic Frequency)			
Именованная кнопка для функции RTU		Ограничение режима RDS			
		Авто поиск TR			
		Многоязычные игры			
		Просмотр текста			

## Меры предосторожности

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Во избежание травмы или пожара следует обратить внимание на:**

- Отключите устройство, пока оно полностью не зафиксировано на месте. В противном случае оно может вылететь со своего места или вызвать случайный или преднамеренный контакт с электрическими частями.
- При замене кабелей для питания, кабелей антенны или вспомогательных кабелей следует проверить, что применяется правильное наименование или другие рабочие символы (0,75 мм (AVC13) или больше, чтобы соответствовать маркировке кабелей и кабелей антенны).
- Во избежание короткого замыкания или повреждения металлических инструментов внутри аппарата.
- Если из аппарата нечетко выйдут детали, негерметичный зазор, следует немедленно выключить питание и обратиться к ближайшей фирме Kenwood.
- Следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между передней панелью и устройством.
- Следите за тем, чтобы сильные сотрясения, спотыкания, не оронуть на пол. Любая влага может сочиться или течь, так как содержит статическую часть.
- Не трогать жидкость из жидкого конденсата, если ЖО-диском поврежден или поврежден корпус. Жидкость из жидкого конденсата может стать смертельной. Если происходит контакт с жидкостью из жидкого конденсата на ЖО-диске или в другом месте, немедленно следует немедленно отключить питание и промыть.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Во избежание повреждения аппарата следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:**

- Следует избегать замыкания аппарата с другим металлом, например с землей (GND) или с землей (GND).
- Не открывайте крышку или не касайтесь крышки аппарата.
- Не следует использовать аппарат в очень жаркой или влажной среде. Следует предотвратить устройство от воздействия сильных солнечных лучей. После работы сильно замоченное место и место где на аппарат могут попасть брызги воды.
- Не следует размещать аппарат в аппарате, который не имеет или имеет поврежденную панель или корпус передней панели в очень жаркой или влажной среде или место, подверженное воздействию сильных солнечных лучей. После работы сильно замоченное место и место где на аппарат могут попасть брызги воды.
- Во избежание ударов аппарат следует держать в вертикальном положении. Предварительно следует предотвратить от сильных сотрясаний, поскольку это очень тяжелое устройство.
- При замене предохранителей следует применять только с указанными номинальными значениями. В противном случае номинальные значения могут измениться.
- Во избежание короткого замыкания при замене предохранителя следует отключить аппарат.
- Не размещать какой-либо предмет между передней панелью и устройством.
- При работе на поврежденном месте, кроме места, поставленного вместе с аппаратом. Применение других винтов может вызвать повреждение основного аппарата.

### ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

**О подосеянном чейнджере**

Чтобы подосеять чейнджер диска, который имеет переключатель "CHG" и диска системы, поставьте переключатель "CHG" в положение "UP".

Чтобы подосеять чейнджер диска, не имеющий переключателя "CHG", в данной ситуации в качестве дополнительного подтверждения необходимо приобрести переключатель SA5070 или катод KSA - SP10A.

Возможно, что на диске использованы эти функции. Если дисковод не читает и не записывает данные, попробуйте изменить положение переключателя "CHG". Возможны методы настройки функций и данных, которые могут быть забыты.

Заметить, что на диске возможно повреждение из-за повреждения чейнджера типа KDC-S10, KDC-S200, S205, и чейнджера, который не производит Фирма Kenwood.

⚠ Повреждение неправильно поставленным диском аппарата, программно-контролируемое, не является ошибкой аппарата.

**Не следует устанавливать комплект дисков размером 8 см (3 дюйма) в гнездо**

Если вы попытаетесь установить в устройство комплект дисков размером 8 см вместе с переключением, переключатель может отделиться от комплекта дисков и повредить устройство.

□ dolzhnostnaya\_instrukciya\_inzhenera\_sluzhby\_ekspluatatsii.doc



